

<b>V-Ring Typ VE</b>								
<b>Maße und Einbauempfehlungen</b>								
<b>Welle d1</b>		<b>V-Ring-Maße</b>				<b>Einbaumaße</b>		
<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>d</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>H</b>	<b>d2</b>	<b>d3</b>	<b>H1</b>
300	305	294	354	32	65	d1+24	d1+115	50±12
305	310	299	359	32	65	d1+24	d1+115	50±12
310	315	304	364	32	65	d1+24	d1+115	50±12
315	320	309	369	32	65	d1+24	d1+115	50±12
320	325	314	374	32	65	d1+24	d1+115	50±12
325	330	319	379	32	65	d1+24	d1+115	50±12
330	335	323	383	32	65	d1+24	d1+115	50±12
335	340	328	388	32	65	d1+24	d1+115	50±12
340	345	333	393	32	65	d1+24	d1+115	50±12
345	350	338	398	32	65	d1+24	d1+115	50±12
350	355	343	403	32	65	d1+24	d1+115	50±12
355	360	347	407	32	65	d1+24	d1+115	50±12
360	365	352	412	32	65	d1+24	d1+115	50±12
365	370	357	417	32	65	d1+24	d1+115	50±12
370	375	362	422	32	65	d1+24	d1+115	50±12
375	380	367	427	32	65	d1+24	d1+115	50±12
380	385	371	431	32	65	d1+24	d1+115	50±12
385	390	376	436	32	65	d1+24	d1+115	50±12
390	395	381	441	32	65	d1+24	d1+115	50±12
395	400	386	446	32	65	d1+24	d1+115	50±12
400	405	391	451	32	65	d1+24	d1+115	50±12
405	410	396	456	32	65	d1+24	d1+115	50±12
410	415	401	461	32	65	d1+24	d1+115	50±12
415	420	405	465	32	65	d1+24	d1+115	50±12
420	425	410	470	32	65	d1+24	d1+115	50±12
425	430	415	475	32	65	d1+24	d1+115	50±12
430	435	420	480	32	65	d1+24	d1+115	50±12
435	440	425	485	32	65	d1+24	d1+115	50±12
440	445	429	489	32	65	d1+24	d1+115	50±12
445	450	434	494	32	65	d1+24	d1+115	50±12
450	455	439	499	32	65	d1+24	d1+115	50±12
455	460	444	504	32	65	d1+24	d1+115	50±12
460	465	448	508	32	65	d1+24	d1+115	50±12
465	470	453	513	32	65	d1+24	d1+115	50±12
470	475	458	518	32	65	d1+24	d1+115	50±12
475	480	463	523	32	65	d1+24	d1+115	50±12
480	485	468	528	32	65	d1+24	d1+115	50±12
485	490	473	533	32	65	d1+24	d1+115	50±12
490	495	478	538	32	65	d1+24	d1+115	50±12
495	500	483	543	32	65	d1+24	d1+115	50±12
500	505	488	548	32	65	d1+24	d1+115	50±12
505	510	493	553	32	65	d1+24	d1+115	50±12
510	515	497	557	32	65	d1+24	d1+115	50±12
515	520	502	562	32	65	d1+24	d1+115	50±12
520	525	507	567	32	65	d1+24	d1+115	50±12
525	530	512	572	32	65	d1+24	d1+115	50±12
530	535	517	577	32	65	d1+24	d1+115	50±12
535	540	521	581	32	65	d1+24	d1+115	50±12
540	545	526	586	32	65	d1+24	d1+115	50±12
545	550	531	591	32	65	d1+24	d1+115	50±12
550	555	536	596	32	65	d1+24	d1+115	50±12

<b>V-Ring Typ VE</b>								
<b>Maße und Einbauempfehlungen</b>								
<b>Welle d1</b>		<b>V-Ring-Maße</b>				<b>Einbaumaße</b>		
<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>d</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>H</b>	<b>d2</b>	<b>d3</b>	<b>H1</b>
555	560	541	601	32	65	d1+24	d1+115	50±12
560	565	546	606	32	65	d1+24	d1+115	50±12
565	570	550	610	32	65	d1+24	d1+115	50±12
570	575	555	615	32	65	d1+24	d1+115	50±12
575	580	560	620	32	65	d1+24	d1+115	50±12
580	585	565	625	32	65	d1+24	d1+115	50±12
585	690	570	630	32	65	d1+24	d1+115	50±12
590	600	575	635	32	65	d1+24	d1+115	50±12
600	610	582	642	32	65	d1+24	d1+115	50±12
610	620	592	652	32	65	d1+24	d1+115	50±12
620	630	602	662	32	65	d1+24	d1+115	50±12
630	640	612	672	32	65	d1+24	d1+115	50±12
640	650	621	681	32	65	d1+24	d1+115	50±12
650	660	631	691	32	65	d1+24	d1+115	50±12
660	670	640	700	32	65	d1+24	d1+115	50±12
670	680	650	710	32	65	d1+24	d1+115	50±12
680	690	660	720	32	65	d1+24	d1+115	50±12
690	700	670	730	32	65	d1+24	d1+115	50±12
700	710	680	740	32	65	d1+24	d1+115	50±12
710	720	689	749	32	65	d1+24	d1+115	50±12
720	730	699	759	32	65	d1+24	d1+115	50±12
730	740	709	769	32	65	d1+24	d1+115	50±12
740	750	718	778	32	65	d1+24	d1+115	50±12
750	758	728	788	32	65	d1+24	d1+115	50±12
758	766	735	795	32	65	d1+24	d1+115	50±12
766	774	743	803	32	65	d1+24	d1+115	50±12
774	783	751	811	32	65	d1+24	d1+115	50±12
783	792	759	819	32	65	d1+24	d1+115	50±12
792	801	768	828	32	65	d1+24	d1+115	50±12
801	810	777	837	32	65	d1+24	d1+115	50±12
810	821	786	846	32	65	d1+24	d1+115	50±12
821	831	796	856	32	65	d1+24	d1+115	50±12
831	841	805	865	32	65	d1+24	d1+115	50±12
841	851	814	874	32	65	d1+24	d1+115	50±12
851	861	824	884	32	65	d1+24	d1+115	50±12
861	971	833	893	32	65	d1+24	d1+115	50±12
871	882	843	903	32	65	d1+24	d1+115	50±12
882	892	853	913	32	65	d1+24	d1+115	50±12
892	912	871	931	32	65	d1+24	d1+115	50±12
912	922	880	940	32	65	d1+24	d1+115	50±12
922	933	890	950	32	65	d1+24	d1+115	50±12
933	944	900	960	32	65	d1+24	d1+115	50±12
944	955	911	971	32	65	d1+24	d1+115	50±12
955	966	921	981	32	65	d1+24	d1+115	50±12
966	977	932	992	32	65	d1+24	d1+115	50±12
977	988	942	1002	32	65	d1+24	d1+115	50±12
988	999	953	1013	32	65	d1+24	d1+115	50±12
999	1010	963	1023	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1010	1025	973	1033	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1025	1045	990	1050	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1045	1065	1008	1068	32	65	d1+24	d1+115	50±12

V-Ring Typ VE Maße und Einbauempfehlungen								
Welle d1		V-Ring-Maße				Einbaumaße		
von	bis	d	D	h	H	d2	d3	H1
1065	1085	1027	1087	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1085	1105	1045	1105	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1105	1125	1065	1125	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1125	1145	1084	1144	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1145	1165	1103	1163	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1165	1185	1121	1181	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1185	1205	1139	1199	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1205	1225	1157	1217	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1225	1245	1176	1236	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1245	1270	1195	1255	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1270	1295	1218	1278	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1295	1315	1240	1300	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1315	1340	1259	1319	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1340	1365	1281	1341	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1365	1390	1305	1365	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1390	1415	1328	1388	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1415	1440	1350	1410	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1440	1465	1374	1434	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1465	1490	1397	1457	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1490	1515	1419	1479	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1515	1540	1443	1503	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1540	1570	1467	1527	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1570	1600	1495	1555	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1600	1640	1524	1584	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1640	1680	1559	1619	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1680	1720	1596	1656	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1720	1765	1632	1692	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1765	1810	1671	1731	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1810	1855	1714	1774	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1855	1905	1753	1813	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1905	1955	1794	1854	32	65	d1+24	d1+115	50±12
1955	2010	1844	1904	32	65	d1+24	d1+115	50±12

Die passende V-Ring-Größe wird anhand des Wellendurchmessers ausgewählt. Liegt dieser im Grenzbereich von den hier genannten Empfehlungen, so ist in der Regel der nächst größere V-Ring zu wählen.

